


Ficha Técnica | Instalação | Manutenção | Filete L



Exclusivo desenho versátil e elegante que permite sua utilização tanto para executar transições entre peças e finalizações de faixas de revestimentos – incluindo rodapés – quanto para proteção e acabamento de esquinas.

Aço Inoxidável 304
Polido
FIL 12010



Aço Inoxidável 304
Preto
FIL 12017



Aço Inoxidável 304
Ouro
FIL 12013



Aço Inoxidável 304
Ouro Matte
FIL 12003



Confira detalhes de aplicações em nosso canal do Youtube




Aço Inoxidável 304
Bronze
FIL 12011



As cores aqui mostradas são ilustrativas e podem não corresponder exatamente à tonalidade percebida por cada observador.

Peso Unitário: 175 g
Embalagem: 05 peças



Comprimento: 1200 mm
Tolerâncias dimensionais: +/- 0,5 mm
* outras alturas podem ser consultadas



USO | APLICAÇÕES

Interiores | Exteriores | Pisos | Paredes | Esquinas | Rodapés | Transições | Finalizações
Banheiros, incluindo interior do Box de Banho, lavabos, cozinhas, saunas, etc.

Os acabamentos coloridos não são indicados para pisos.

INSTALAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

1 - Instale o revestimento das paredes normalmente usando espaçadores adequados. Utilizar a argamassa colante tipo ACIII (com ancoragem química). Recomendamos Argamassa de assentamento e rejunte simultâneo Mozaikola.

2 - A película protetora que envolve o produto deve ser retirada antes do assentamento.

3 - Com a argamassa de instalação do revestimento ainda úmida, pressione parte plana do filete contra a argamassa até que o adesivo extravase os furos de ancoragem. O revestimento deve ficar dentro da parte côncava do filete.

4 - Rejunte com Mozaikola e limpe o filete com esponja umedecida e/ou pano úmido. Utilizar no rejuntamento somente espátulas de borracha ou EVA (espuma vinílica acetinada) limpas e sem nenhum material solidificado sobre sua superfície.

5 - Para realizar cortes dos filetes recomendamos o uso de disco diamantado para metais (recomendado Irwin Metalmix) ou disco abrasivo para aço inoxidável (recomendado Norton Classic 1,0 mm).

6 - Alternativamente, utilizar o rejunte epóxi na cor mais próxima do produto. Caso preferir argamassa de rejuntamento à base de cimento, use o rejunte flexível (base cimentícia) na cor mais próxima do produto. No entanto, algumas argamassas cimentícias podem riscar o produto e é recomendável proceder testes prévios.

7 - Você adquiriu um produto nobre e valioso. Recomendamos cuidados especiais na limpeza das argamassas de assentamento e rejunte, utilizando ferramentas limpas e não abrasivas, pois metais riscam com facilidade.

INSTALAÇÃO NA MARCENARIA

Utilize adesivo/selante de silicone ou híbrido de silicone e PU - recomendado - para fixação dos filetes sobre madeiras ou MDF. Recomenda-se proceder testes prévios para verificar a aderência do conjunto.

RECLAMAÇÕES:

1 - DEFEITO VISÍVEL: Se existente, reclamar antes do assentamento (o assentamento significa a sua aceitação).

2 - DEFEITO OCULTO: Se ocorrer, reclamar assim que o detectar.

3 - Guarde sempre a Nota Fiscal.

LEIA ATENTAMENTE O QUADRO QUE TRATA DE CUIDADOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO.




LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ROTINA


LIMPEZA: NUNCA UTILIZAR ÁCIDOS, LIMPADORES CLORADOS OU AGENTES ABRASIVOS (ÁCIDO MURIÁTICO, ÁGUA SANITÁRIA, CLORO, PASTAS DE POLIMENTO, ESPONJAS SINTÉTICAS OU DE AÇO) PARA LIMPEZA.

1 - Para limpeza utilize um pano de algodão limpo e macio umedecido com água potável;
2 - Para limpeza mais profunda utilize detergente neutro e enxágue com abundância para remoção de quaisquer resíduos do produto de limpeza;


Aplicações




Finalizações e rodapés



Transições




Esquinas



Compensação de espessura

Legenda:



Conheça nossa linha completa apontando sua câmera para o código ao lado ou em

www.mozaik.com.br

