


# Ficha Técnica | Instalação | Manutenção | Filete V



Indicado para o acabamento de esquinas, agregando conteúdo estético e ao mesmo tempo resolvendo eventuais problemas de acabamento no revestimento.

Aço Inoxidável 304  
Polido  
FIV 12010



Aço Inoxidável 304  
Microtexturizado  
FIV 12030



Aço Inoxidável 304  
Escovado  
FIV 12020



Aço Inoxidável 304  
Preto  
FIV 12017



Aço Inoxidável 304  
Ouro  
FIV 12013




Aço Inoxidável 304  
Ouro Matte  
FIV 12003



Confira detalhes de aplicações em nosso canal do Youtube



Aço Inoxidável  
Bronze  
FIV 12011



\*as cores aqui mostradas são ilustrativas e podem não corresponder exatamente à tonalidade percebida por cada observador.

Peso Unitário: 155 g  
Embalagem: 05 peças

## USO | APLICAÇÕES

Interiores | Exteriores | Esquinas

Paredes em geral, cozinhas, banheiros, incluindo interior do Box de Banho, lavabos, saunas, etc.



\* Os acabamentos coloridos não são indicados para pisos.

\*\* Recomenda-se exclusivamente o acabamento microtexturizado para aplicação em pisos.

## INSTALAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

- 1 - Retire a película protetora que envolve o produto antes do assentamento.
- 2 - Limpe cuidadosamente a esquina de modo a impedir a presença de respingos de pintura, pó, poeira ou quaisquer resíduos, principalmente óleo, graxa ou gordura;
- 4 - Aplique um cordão de adesivo/selante de poliuretano (recomendado PU 40 TekBond), de silicone ou híbrido. Pressione o Filete contra a esquina até o seu nivelamento;
- 5 - Para realizar cortes dos filetes recomendamos o uso de disco diamantado para metais (recomendado Irwin Metalmax) ou disco abrasivo para aço inoxidável (recomendado Norton Classic 1,0 mm).
- 6 - Use fita adesiva para prender o Filete até a cura do adesivo (mínimo 24 horas);
- 7 - Retire a fita adesiva e limpe eventuais resíduos de cola usando detergente neutro.
- 8 - Você adquiriu um produto nobre e valioso. Recomendamos cuidados especiais na limpeza, pela utilização de ferramentas limpas e não abrasivas, pois metais riscam com facilidade.

## INSTALAÇÃO NA MARCENARIA


Utilize adesivo/selante de silicone ou híbrido de silicone e PU - recomendado - para fixação dos filetes sobre madeiras ou MDF. Recomenda-se proceder testes prévios para verificar a aderência do conjunto.

## RECLAMAÇÕES:

- 1 - DEFEITO VISÍVEL: Se existente, reclamar antes do assentamento (o assentamento significa a sua aceitação).
- 2 - DEFEITO OCULTO: Se ocorrer, reclamar assim que o detectar.
- 3 - Guarde sempre a Nota Fiscal.

LEIA ATENTAMENTE O QUADRO QUE TRATA DE CUIDADOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO.

## Aplicações




Esquinas

Legenda:

Piso/Parede

Revestimento



Comprimento: 1200 mm  
Tolerâncias dimensionais: +/- 0,5 mm  
\* outras larguras podem ser consultadas



## LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ROTINA

LIMPEZA: NUNCA UTILIZAR ÁCIDOS, LIMPADORES CLORADOS OU AGENTES ABRASIVOS (ÁCIDO MURIÁTICO, ÁGUA SANITÁRIA, CLORO, PASTAS DE POLIMENTO, ESPONJAS SINTÉTICAS OU DE AÇO) PARA LIMPEZA.

- 1 - Para limpeza utilize um pano de algodão limpo e macio umedecido com água potável;
- 2 - Para limpeza mais profunda utilize detergente neutro e enxágue com abundância para remoção de quaisquer resíduos do produto de limpeza;

Conheça nossa linha completa apontando sua câmera para o código ao lado ou em [www.mozaik.com.br](http://www.mozaik.com.br)

